

ระบบประตูโรงรถ MARTIN FINGER SHIELD™



คู่มือการใช้งาน

(ประตูเหล็ก/ทองแดง และไม้)



ข้อควรระวัง



ข้อควรระวัง

นี่คือประตูที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดในโลก แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอและขาดความระมัดระวัง อาจได้รับอันตรายจากการติดตั้ง การปรับตั้ง รวมทั้งการใช้งานได้ เนื่องจากสปริงและชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้!
หากไม่มั่นใจ กรุณาใช้บริการจากตัวแทนจำหน่ายประตู MARTIN ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว

การบำรุงรักษา

- หล่อลื่นบานพับ แกนหมุน และชุดสปริงทุกครั้ง ด้วยน้ำมันเครื่อง 10/40 คุณภาพสูง และเพื่อการใช้งานที่ไม่สะดุดคิดค่าใช้จ่ายการหล่อลื่นปีละครั้ง อย่าปล่อยให้เสียงดังเอี๊ยดอ๊าด!
- ลงแรงขันประตูประโยชน์บริเวณส่วนที่ชนของตัวป้องกันนิ้วมือสำหรับประตูโลหะ หรือภายในของข้อต่อส่วนประตูไม้ รวมทั้งที่ตัวป้องกันแบบพลิกกลับ ได้หรือเสาของข้างประตู (บริเวณซิลเมื่อปิดประตู)
- หากจำเป็น ให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันบางๆ เช็ดบริเวณชิ้นส่วนที่เคลือบสังกะสี เพื่อให้ดูมันวาวอยู่เสมอ หากพื้นที่ทำงานเป็นบริเวณที่เปียกชื้น อาจลองทำสีบริเวณส่วนที่เคลือบสังกะสี ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม
- ไม้แนะนำให้แต้มสีประตูเหล็ก กรุณาอ่าน “หลักการทาสี” ที่ปกหลัง
- หากจำเป็น ให้ล้างสิ่งปรก คราบเกลือ หรือคราบอื่นๆ ออกจากส่วนประตูเหล็ก โดยใช้น้ำยทำความสะอาดประเภทเดียวกับที่ใช้นาโรยรดน้ำ เพื่อช่วยให้ประตูดูสวยใหม่อยู่เสมอ และยังคงยืดอายุการใช้งานด้วย สำหรับพื้นที่ทำงานที่มีความชื้น อยู่กลางแจ้ง หรือมีความเป็นกรดเป็นด่างสูง ควรลงเร็กซ์หรือทาสีบ่อยๆ สำหรับประตูไม้ กรุณาดูที่หน้า “หมายเหตุเกี่ยวกับประตูไม้”
- ทำความสะอาดกรอบหน้าต่างอะคริลิกโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ นอกจากนี้ ให้ใช้สารทำความสะอาดประเภทพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ขจัดรอยขีดข่วนในกระจกหน้าต่างอะคริลิก

ที่เปิดประตู (ขอแนะนำให้ใช้ที่เปิดประตู Martin)

- เมื่อไรที่เปิดประตูแบบไฟฟ้า ต้องเปิดประตูโรงรถจนสุดทุกครั้ง
- ให้ตรวจสอบการทำงานแบบอัตโนมัติเดือนละครั้ง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับที่เปิดประตูแบบไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิต
- ประตู Martin ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอันตรายและการบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ตัวป้องกันโรลเลอร์, ตัวป้องกันนิ้วมือ, บานพับแบบบาง, ตัวป้องกันแบบพลิกกลับได้, รอกยกคานาโน, ขอบเหล็กแบบมน ยังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กอีกด้วย
- แกะเชือกทั้งหมดออก รวมทั้งปลดกลไกตัวล็อกประตู โรงรถทั้งหมด
- ส่วนบนสุดของประตูควรมีโครงก้ำแบบยาวสุดสำหรับที่เปิดประตูแบบติดตั้งตรงกลาง

และสำหรับที่เปิดประตูแบบติดตั้งข้างข้างไม้จำเป็นต้องใช้โครงก้ำบนประตูแบบบานเดียวขนาดกว้าง 12 ฟุต 3 นิ้ว (3734 มม.)

Martin Door Manufacturing Salt Lake City, Utah 84127-0437 U.S.A

กลิ่นพิษ

ห้ามปิดชิดกันลมจนอากาศไม่สามารถเข้ามาได้! ต้องมีการระบายอากาศตามความเหมาะสม
คำเตือน! การบ่มนอนของไซต์เพียงระดับต่ำภายในโรงรถและภายในบ้าน อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง คัดจมูก หายใจติดขัด
ควรเพิ่มการระบายอากาศเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการสูดไอเสียและควันพิษ

ฉนวน

ฉนวนที่ใช้กับประตู Martin ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองให้ใช้จาก Omega Point Laboratories รวมทั้งยังได้มาตรฐาน UBC-26-8 เกี่ยวกับการปล่อยไอเสียและควันพิษอีกด้วย
นอกจากนี้ฉนวนดังกล่าวยังสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นจึงช่วยลดปริมาณขยะและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

การซ่อมแซมรอยต่างๆ (ประตูเหล็ก)

ส่วนของประตูแบบมีฉนวนและแบบทั่วไปของ Martin ถือว่าเป็นประตูที่ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนได้ดีที่สุดในโลก จึงไม่จำเป็นต้องคิดอุปกรณ์ใดๆ เพื่อป้องกันรอย และเนื่องจากโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อเกิดความเสียหายกับพื้นผิวของประตู ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของประตูหรือเปลี่ยนบานประตูทั้งบาน
สำหรับการซ่อมแซมรอยต่างๆ กรุณาดูที่หน้า 18

การรับประกัน

การรับประกันสินค้าของ Martin สำหรับประตูที่ติดตั้งกับบ้านพักอาศัย จะรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (12 ปี สำหรับ Montana)
โดยจำกัดเฉพาะเจ้าของคนแรกเท่านั้น
สำหรับประตูที่ติดตั้งกับอาคารพาณิชย์ บ้านเช่า จะรับประกัน 6 ปี และ 5 ปีสำหรับประตูไม้ ราคาที่แจ้งไม่รวมค่าขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรง และสปริงที่ใส่จะมีอายุการใช้งานที่จำกัด
หมายเหตุ : การบำรุงรักษาและการดูแลที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถใช้งานประตู Martin (ยกเว้นสปริง) ได้ตลอดอายุการใช้งาน
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย Martin

ระบบประตูโรงรถ MARTIN FINGER SHIELDS™ *

• ชิ้นส่วนนิรภัย • รางนิรภัย • สปริงนิรภัย

* ช่วยป้องกันอันตรายทั้งต่อเด็กและผู้ใหญ่

